

Déclaration des performances conformément à la réglementation EU 305/2011

Général											
Produit	HAKA 110/51h										
Usage du produit de construction	Chauffage des locaux dans les bâtiments avec préparation de l'eau chaude										
Fabricant et autorisé	HOXTER, a.s. Jinacovice 512 E 664 34 Jinacovice République Tchèque										
Systèmes d'évaluation des performances	3										
Organisme notifié	Engineering Test Institute, Public Enterprise (SZU) Hudcova 424/56b, 621 00 Brno										
Numéro du organisme notifié	1015										
Rapport d'essai de type no.	30-12639-1										
Spécification technique harmonisée	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007										
Performance(s) déclarée(s)											
Réaction au feu	A1										
Sécurité incendie	accompli										
Distance des matériaux combustibles	<table border="0"> <tr> <td>arrière</td> <td>200mm</td> </tr> <tr> <td>côté latéral</td> <td>150mm</td> </tr> <tr> <td>plafond</td> <td>1200mm</td> </tr> <tr> <td>front</td> <td>800mm</td> </tr> <tr> <td>sol</td> <td>--</td> </tr> </table>	arrière	200mm	côté latéral	150mm	plafond	1200mm	front	800mm	sol	--
arrière	200mm										
côté latéral	150mm										
plafond	1200mm										
front	800mm										
sol	--										
Risque d'incendie d'abandonner les combustibles	Accompli										
L'émission des produits de combustion	CO 0,0630%										
Température de la surface	Accompli										
Sécurité électrique	pas examiné										
Nettoyabilité	accompli										
Pression de fonctionnement	-										
Température des fumées à la puissance nominale	267°C										
Résistance mécanique (pour effectuer une cheminée)	pas examiné										
Puissance thermique nominale	13,5 kW										
Puissance hydraulique	-										
Puissance de chauffage de la chambre	13,95 kW										
Efficacité	80,2 %										

La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées. L'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement UE n° 305/2011 est la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé au nom du fabricant

Ing. Petr Veselsky, Directeur technique
Jinacovice, 13.3.2015

